

Дійсний з 15.03.2021 р.
Компанія Bosch залишає за собою право змінювати артикули, назву та опис виробів без попереднього повідомлення.

Термотехніка BOSCH

Група знижки	Артикул	Назва	Характеристика	Вартість, грн з ПДВ
Газові проточні водонагрівачі з відкритою камерою згоряння Therm 2000 O, Therm 4000 O та Therm 6000 O				
1	773650092	W 10 KB	Therm 2000 O (без модулювання потужності). Автоматичний розпал від батареок. Іонізаційний електрод контролю полум'я, обмежує температуру для захисту від перегріву теплообмінника, пристрій контролю тяги з автоматичним відключенням, запобіжно-сидний клапан. Адапована для тиску газу 13-20 мбар, 10 л/хв. Мінімальний тиск води 0,15 бар. ВхШГ 580x310x220 мм	5700
1	7701331010	W 10-2 P	Therm 4000 O до 10л./хв. / г/го. Без модулювання потужності, адаптована для тиску газу Без модулювання потужності, адаптована для тиску газу 13мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Розміри 310x220x580мм. Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар	5900
1	7701331615	WR 10-2 P	Therm 4000 O до 10л./хв. / г/го. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13мбар. Захист від перегріву, попадання тяги. Розміри 310x220x580мм. Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар	6900
3	7701331617	WR 10-2 B	Therm 4000 O до 10л./хв. / г/го. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Розміри 310x220x580мм. Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар	10800
3	7701331616	WRD 10-2 G	Therm 6000 O до 10л./хв. / розпал від турбини. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Розміри 310x225x580мм. Мінімальний тиск води 0,35 бар, максимальний - 12 бар	11390
3	7702331716	WR 13-2 P	Therm 4000 O до 13л./хв. / г/го. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Розміри 350x220x655мм. Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар	9800
3	7702331718	WR 13-2 B	Therm 4000 O до 13л./хв. / г/го. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Розміри 350x220x655мм. Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар	11600
3	7702331717	WRD 13-2 G	Therm 6000 O до 13л./хв. / розпал від турбини. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Розміри 350x220x655мм. Мінімальний тиск води 0,35 бар, максимальний - 12 бар	13300
3	7703331746	WR 15-2 P	Therm 4000 O до 15л./хв. / г/го. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Розміри 425x220x655мм. Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар	10890
3	7703331748	WR 15-2 B	Therm 4000 O до 15л./хв. / г/го. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Розміри 425x220x655мм. Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар	13200
3	7703331747	WRD 15-2 G	Therm 6000 O до 15л./хв. / розпал від турбини. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Розміри 425x220x655мм. Мінімальний тиск води 0,35 бар, максимальний - 12 бар	14400
Газові проточні водонагрівачі з закритою камерою згоряння Therm 4000 S				
3	7736502892	WTD 12 AM E	Therm 4000 S до 12 л/хв / з зачищеною камерою згоряння, електророзпал. Споживання - 220 В. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13 мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Постійна температура гарячої води на виході (незалежно від температури води на вході). Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар	18290
3	7736502893	WTD 15 AM E	Therm 4000 S до 15 л/хв / з зачищеною камерою згоряння, електророзпал. Споживання - 220 В. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13 мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Постійна температура гарячої води на виході (незалежно від температури води на вході). Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар	19420
3	7736502894	WTD 18 AM E	Therm 4000 S до 18 л/хв / з закритою камерою згоряння, електророзпал. Споживання - 220 В. Модуляція потужності, адаптована для тиску газу 13 мбар. Захист від перегріву, зниження тяги. Постійна температура гарячої води на виході (незалежно від температури води на вході). Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар	20160
Ковкальні димоходи для газових водонагрівачів з закритою камерою згоряння Therm 4000 S, Ø60/100 мм				
4	7716050064	AZ 389	Ковкальний горизонтальний комплект, Ø60/100 мм	1300
4	7736995059	AZ 390	Ковкальний подовжувач 350 мм, Ø60/100	651
4	7736995063	AZ 391	Ковкальний подовжувач 750 мм, Ø60/100	852
4	7736995067	AZ 392	Ковкальний подовжувач 1500 мм, Ø60/100	1416
4	7736995079	AZ 393	Ковкальний Відвід 90°, Ø60/100	695
4	7736995071	AZ 394	Ковкальний Відвід 45°, Ø60/100	1293
4	7736995083	AZ 395	Ковкальний горизонтальний димохід адаптером підключення до котла, Ø60/100 (Відвід 90° не входить в комплект)	3090
4	7716050071	AZ 396	Ковкальний вертикальний комплект, Ø60/100	6931
4	7736995075	AZ 397	Адаптер для підключення до котла, Ø60/100	628
4	7736995087	AZ 401	Відвід для конденсату ковкальний горизонтальний, Ø60/100	3654
4	7736995089	AZ 402	Відвід для конденсату ковкальний вертикальний, Ø60/100	3654
Роздільні димоходи для газових водонагрівачів з закритою камерою згоряння Therm 4000 S, Ø80-80 мм				
4	7736995095	AZ 468	Адаптер для підключення роздільних димоходів Ø80-80 до котлів з виходом Ø60/100	1219
4	7716050000	AZ 982	Адаптер для підключення роздільних димоходів Ø80-80 до котлів з виходом Ø60/100 (з збору повітря ззовні приміщення)	1947
4	7716050080	AZ 404	Ковкальний вертикальний комплект, 80/125 мм	8995
4	7736995097	AZ 405	Горизонтальний двотрубний комплект Ø80-80	5164
4	7736995098	AZ 406	Адаптер для підключення роздільних димоходів Ø80-80 до димоходів Ø80/125	1189
4	7736995107	AZ 407	Відвід 90°, Ø80	655
4	7736995106	AZ 408	Відвід 45°, Ø80	658
4	7736995100	AZ 409	Подовжувач 500 мм, Ø80 мм	802
4	7736995101	AZ 410	Подовжувач 1000 мм, Ø80 мм	1059
4	7736995102	AZ 411	Подовжувач 2000 мм, Ø80 мм	1797
4	7736995103	AZ 412	Збірник для конденсату	2258
4	7736995105	AZ 413	Ділянка димової труби для збору повітря ззовні приміщення, Ø80 мм	4706
Електричні проточні водонагрівачі Tronic 1000 T/B, Tronic 1100 B				
3	7736504716	TR1000 4 T	Компактний проточний водонагрівач для однієї точки водорозбору для встановлення під мойкою, потужність 4 кВт. Мідний теплообмінник великої площі теплообміну. Гравалічне керування з автоматичним вимкненням при недостатньому потоку води. Запобіжник для захисту теплообміннику від перегріву. Максимальна продуктивність при ΔT = 25 °C до 1,8 л/хв.	5481
3	7736504717	TR1000 5 T	Компактний проточний водонагрівач для однієї точки водорозбору для встановлення під мойкою, потужність 5 кВт. Мідний теплообмінник великої площі теплообміну. Гравалічне керування з автоматичним вимкненням при недостатньому потоку води. Запобіжник для захисту теплообміннику від перегріву. Максимальна продуктивність при ΔT = 25 °C до 2,5 л/хв.	6049
3	7736504718	TR1000 6 T	Компактний проточний водонагрівач для однієї точки водорозбору для встановлення під мойкою, потужність 6 кВт. Мідний теплообмінник великої площі теплообміну. Гравалічне керування з автоматичним вимкненням при недостатньому потоку води. Запобіжник для захисту теплообміннику від перегріву. Максимальна продуктивність при ΔT = 25 °C до 3 л/хв.	6333
3	7736504719	TR1000 6 B	Компактний проточний водонагрівач для однієї точки водорозбору для встановлення над мойкою, потужність 6 кВт. Мідний теплообмінник великої площі теплообміну. Гравалічне керування з автоматичним вимкненням при недостатньому потоку води. Запобіжник для захисту теплообміннику від перегріву. Максимальна продуктивність при ΔT = 25 °C до 3 л/хв.	6333
3	7736504686	TR1100 18 B	Компактний проточний водонагрівач для декількох точок водорозбору для встановлення над мойкою, потужність 18 кВт. Мідний теплообмінник великої площі теплообміну. Гравалічне керування з автоматичним вимкненням при недостатньому потоку води. Автоматичний перехід на знижену потужність при невеликому споживанні води. Перемикач для роботи в ECO (2/3 максимальної потужності) або COMFORT (повної потужності). Запобіжник для захисту теплообміннику від перегріву. Максимальна продуктивність при ΔT = 25 °C до 9,8 л/хв.	11847
3	7736504687	TR1100 21 B	Компактний проточний водонагрівач для декількох точок водорозбору для встановлення над мойкою, потужність 21 кВт. Мідний теплообмінник великої площі теплообміну. Гравалічне керування з автоматичним вимкненням при недостатньому потоку води. Автоматичний перехід на знижену потужність при невеликому споживанні води. Перемикач для роботи в ECO (2/3 максимальної потужності) або COMFORT (повної потужності). Запобіжник для захисту теплообміннику від перегріву. Максимальна продуктивність при ΔT = 25 °C до 11,5 л/хв.	12104
3	7736504688	TR1100 24 B	Компактний проточний водонагрівач для декількох точок водорозбору для встановлення над мойкою, потужність 24 кВт. Мідний теплообмінник великої площі теплообміну. Гравалічне керування з автоматичним вимкненням при недостатньому потоку води. Автоматичний перехід на знижену потужність при невеликому споживанні води. Перемикач для роботи в ECO (2/3 максимальної потужності) або COMFORT (повної потужності). Запобіжник для захисту теплообміннику від перегріву. Максимальна продуктивність при ΔT = 25 °C до 13,1 л/хв.	12275

Дійсний з 15.03.2021 р.
Компанія Bosch залишає за собою право змінювати артикули, назву та опис виробів без попереднього повідомлення.

Електричні напичувальні водонагрівачі Tronic 2000 mini, UBAFA - поточна серія Tronic 1000 T, Tronic 2000 T, Tronic 8000 T			
3	7736504744	TR 2000 15 T	Tronic 2000 T mini. Тип встановлення: під мийкою. Встановлення: вертикальне. Потужність: 1500 Вт. Об'єм: 15 л. Тип керування: механічне. Форма: прямокутна. Габарити (ВхШхГ): 410x370x310 мм. Вага: 8,3 кг.
3	7736504746	TR 2000 15 B	Tronic 2000 T mini. Тип встановлення: над мийкою. Встановлення: вертикальне. Потужність: 1500 Вт. Об'єм: 15 л. Тип керування: механічне. Форма: прямокутна. Габарити (ВхШхГ): 410x370x310 мм. Вага: 8,3 кг.
3	7736504495	TR 1000T 30 SB	Tronic 1000 T (спів версія). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 1200 Вт. Об'єм: 30 л. Тип керування: механічне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 600x440x460 мм. Вага: 12,4 кг.
3	7736504496	TR 1000T 50 SB	Tronic 1000 T (спів версія). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 1500 Вт. Об'єм: 50 л. Тип керування: механічне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 800x390x400 мм. Вага: 18,6 кг.
3	7736504497	TR 1000T 80 SB	Tronic 1000 T (спів версія). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 80 л. Тип керування: механічне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 1200x390x400 мм. Вага: 24,5 кг.
3	7736504498	TR 1000T 50 B	Tronic 1000 T. Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 1500 Вт. Об'єм: 50 л. Тип керування: механічне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 600x440x460 мм. Вага: 15,7 кг.
3	7736504499	TR 1000T 80 B	Tronic 1000 T. Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 80 л. Тип керування: механічне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 850x440x460 мм. Вага: 21,8 кг.
3	7736504500	TR 1000T 100 B	Tronic 1000 T. Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 100 л. Тип керування: механічне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 990x440x460 мм. Вага: 25,5 кг.
3	7736504519	TR 2000T 30 SB	Tronic 2000 T (спів версія). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 1200 Вт. Об'єм: 30 л. Тип керування: регулятор. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 560x350x370 мм. Вага: 12,4 кг.
3	7736504520	TR 2000T 50 SB	Tronic 2000 T (спів версія). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 1500 Вт. Об'єм: 50 л. Тип керування: регулятор. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 800x390x400 мм. Вага: 18,6 кг.
3	7736504521	TR 2000T 80 SB	Tronic 2000 T (спів версія). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 80 л. Тип керування: регулятор. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 1200x390x400 мм. Вага: 24,5 кг.
3	7736504522	TR 2000T 50 B	Tronic 2000 T. Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 1500 Вт. Об'єм: 50 л. Тип керування: регулятор. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 600x440x460 мм. Вага: 15,7 кг.
3	7736504523	TR 2000T 80 B	Tronic 2000 T. Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 80 л. Тип керування: регулятор. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 850x440x460 мм. Вага: 21,8 кг.
3	7736504524	TR 2000T 100 B	Tronic 2000 T. Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 100 л. Тип керування: регулятор. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 990x440x460 мм. Вага: 25,5 кг.
3	7736504525	TR 2000T 120 B	Tronic 2000 T. Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 120 л. Тип керування: регулятор. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 1150x440x460 мм. Вага: 29,4 кг.
3	7736504526	TR 2000T 150 B	Tronic 2000 T. Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 150 л. Тип керування: регулятор. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 1320x440x460 мм. Вага: 34,3 кг.
3	7736503145	TR 8000T ES 35 H1X-ED	Tronic 8000 T (сухий ТЕН). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 1200 Вт. Об'єм: 35 л. Тип керування: електронне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 405x470x470 мм. Вага: 11,8 кг.
3	7736503146	TR 8000T ES 50 H1X-ED	Tronic 8000 T (сухий ТЕН). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 1600 Вт. Об'єм: 50 л. Тип керування: електронне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 505x470x470 мм. Вага: 19,2 кг.
3	7736503147	TR 8000T ES 80 H1X-ED	Tronic 8000 T (сухий ТЕН). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 80 л. Тип керування: електронне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 731x470x490 мм. Вага: 22,5 кг.
3	7736503148	TR 8000T ES 100 H1X-ED	Tronic 8000 T (сухий ТЕН). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 100 л. Тип керування: електронне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 893x470x490 мм. Вага: 25,8 кг.
3	7736503149	TR 8000T ES 120 H1X-ED	Tronic 8000 T (сухий ТЕН). Тип встановлення: настінний. Встановлення: вертикальне. Потужність: 2000 Вт. Об'єм: 120 л. Тип керування: електронне. Форма: циліндрична. Габарити (ВхШхГ): 1028x470x490 мм. Вага: 29,3 кг.
Настінні газові котли з відкритою камерою згоряння, Gaz 3000 W			
2	7713230147	ZW 24-2 KE	Gaz 3000 W 2-х контурний / Потужність 24 кВт / ГВП -10 ліве (обмежена примусово ΔT=26°C, відкрита камера згоряння. Плавне регулювання потужності (7-22,3 кВт), захист від замерзання, заклинювання насосу, перегрів теплообмінника, зниження тяги. Самодіагностика. В комплекті монтажна планка. Розміри 700 x 400 x 298 мм. Вага 28 кг
2	7713230146	ZW 28-2 KE	Gaz 3000 W 2-х контурний / Потужність 28 кВт / ГВП -12 ліве (обмежена примусово ΔT=26°C, відкрита камера згоряння. Плавне регулювання потужності (10-25,6 кВт), захист від замерзання, заклинювання насосу, перегрів теплообмінника, зниження тяги. Самодіагностика. В комплекті монтажна планка. Розміри 700 x 400 x 298 мм. Вага 28 кг
2	7712230059	ZS 28-2 KE	Gaz 3000 W одноконтурний для підключення до бойлеру типу ST / Потужність 26 кВт / відкрита камера згоряння. Плавне регулювання потужності (10-25,6 кВт), захист від замерзання, заклинювання насосу, перегрів теплообмінника, зниження тяги. Самодіагностика. В комплекті монтажна планка. Розміри 700 x 400 x 298 мм. Вага 28 кг
Настінні газові котли з відкритою камерою згоряння, Gaz 4000 W			
2	7736901489	ZWA 24-2 K	Gaz 4000 W 2-х контурний / Потужність 24,4 кВт / ГВП -17,1 ліве ΔT=20°C, відкрита камера згоряння. Плавне регулювання потужності (7,8-24,4 кВт), захист від замерзання, заклинювання насосу, перегрів теплообмінника, зниження тяги. Електричний теплообмінник. Розміри 750 x 400 x 355 мм. Вага 33 кг
Настінні газові котли з закритою камерою згоряння, Gaz 6000 W			
2	7736900167	WBN 6000-16C RN	Газовий настінний котел для опалення 18 кВт та ГВП 18 кВт з закритою камерою згоряння • Двоконтурного виконання з пластинчастим теплообмінником • Безступеневе автоматичне регулювання потужності в режимі опалення та режимі ГВП 5,4-18 кВт • Електронна плата котла з захистом від падіння та коливань напруги від 165 до 255 В • Стабільна робота при тиску газу 9-35 мбар • Безступеневий вентилятор з модуляцією з датчиком контролю швидкості обертання • Датчик тиску захищаючий котел від експлуатації без теплоносія • Габарити 700 x 400 x 299 мм • Вага 36 кг
2	7736900168	WBN 6000-24C RN	Газовий настінний котел для опалення 24 кВт та ГВП 24 кВт з закритою камерою згоряння • Двоконтурного виконання з пластинчастим теплообмінником • Безступеневе автоматичне регулювання потужності в режимі опалення та режимі ГВП 7,2-24 кВт • Електронна плата котла з захистом від падіння та коливань напруги від 165 до 255 В • Стабільна робота при тиску газу 9-35 мбар • Безступеневий вентилятор з модуляцією з датчиком контролю швидкості обертання • Датчик тиску захищаючий котел від експлуатації без теплоносія • Габарити 700 x 400 x 299 мм • Вага 38 кг
2	7736900293	WBN 6000-24H RN	Газовий настінний котел для опалення 24 кВт з закритою камерою згоряння • Одноконтурного виконання • Безступеневе автоматичне регулювання потужності 7,2-24 кВт • Електронна плата котла з захистом від падіння та коливань напруги від 165 до 255 В • Стабільна робота при тиску газу 9-35 мбар • Безступеневий вентилятор з модуляцією з датчиком контролю швидкості обертання • Датчик тиску захищаючий котел від експлуатації без теплоносія • Габарити 700 x 400 x 299 мм • Вага 38 кг
2	7736902013	WBN6000 -28C RN	Газовий настінний котел для опалення 28 кВт та ГВП 28 кВт з закритою камерою згоряння • Двоконтурного виконання з пластинчастим теплообмінником • Безступеневе автоматичне регулювання потужності в режимі опалення та режимі ГВП 10,2-28 кВт • Електронна плата котла з захистом від падіння та коливань напруги від 165 до 255 В • Стабільна робота при тиску газу 9-28 мбар • Безступеневий вентилятор з модуляцією з датчиком контролю швидкості обертання • Датчик тиску захищаючий котел від експлуатації без теплоносія • Габарити 700 x 400 x 299 мм • Вага 38 кг
2	7736902014	WBN6000 -28H RN	Газовий настінний котел для опалення 28 кВт з закритою камерою згоряння • Одноконтурного виконання • Безступеневе автоматичне регулювання потужності 10,2-28 кВт • Електронна плата котла з захистом від падіння та коливань напруги від 165 до 255 В • Стабільна робота при тиску газу 9-28 мбар • Безступеневий вентилятор з модуляцією з датчиком контролю швидкості обертання • Датчик тиску захищаючий котел від експлуатації без теплоносія • Габарити 700 x 400 x 299 мм • Вага 38 кг
Кімнатні термостати для Gaz 3000 W, Gaz 4000 W, Gaz 6000 W			
5	7719002144	TR 12	Регулятор кімнатної температури TR 12 рекомендується для двопозиційного регулювання палючого паливника та управління циркуляційним насосом газових настінних котлів
5	7719002104	TRZ 12-2	Цифровий кімнатний регулятор, режим "день/ніч" для вихідних. Цифр. дисплей. Калібрування темп-го датчика. Резервне споживання. Підключення двожилиним кабелем. 6 часових періодів. Споминання від батарейок. Навантаження до 2 А. Напруга комутації - 5...250 В.
Кімнатні термостати для Gaz 6000 W (шина OpenTherm)			
5	7738111022	CR50	Кімнатний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря зі вбудованим датчиком температури (макс. 1 опалювальний контур) Індивідуальні програми для режиму опалення та ГВП. Автоматичне визначення шми теплогенератора - EMS HT або OT.
Ковкальні димоходи для газових котлов, Ø60/100 мм			
4	7716050064	AZ 389	Ковкальний горизонтальний комплект, Ø60/100 мм
4	7736995059	AZ 390	Ковкальний подовжувач 350 мм, Ø60/100
4	7736995063	AZ 391	Ковкальний подовжувач 750 мм, Ø60/100
4	7736995067	AZ 392	Ковкальний подовжувач 1500 мм, Ø60/100
4	7736995079	AZ 393	Ковкальний Відвід 90°, Ø60/100
4	7736995071	AZ 394	Ковкальний Відвід 45°, Ø60/100
4	7736995083	AZ 395	Ковкальний горизонтальний димохід адаптером підключення до котла, Ø60/100 (Відвід 90° не входить в комплект)
4	7716050071	AZ 396	Ковкальний вертикальний комплект, Ø60/100
4	7736995075	AZ 397	Адаптер для підключення до котла, Ø60/100
4	7736995087	AZ 401	Відвід для конденсату ковкальний горизонтальний, Ø60/100
4	7736995089	AZ 402	Відвід для конденсату ковкальний вертикальний, Ø60/100
Роздільні димоходи для газових котлов, Ø80-80 мм			
4	7736995095	AZ 468	Адаптер для підключення роздільних димоходів Ø80-80 до котлів з виходом Ø60/100
4	7716050000	AZ 982	Адаптер для підключення роздільних димоходів Ø80-80 до котлів з виходом Ø60/100 (з збору повітря ззовні приміщення)
4	7716050080	AZ 404	Ковкальний вертикальний комплект, 80/125 мм
4	7736995097	AZ 405	Горизонтальний двотрубний комплект Ø80-80
4	7736995098	AZ 406	Адаптер для підключення роздільних димоходів Ø80-80 до димоходів Ø80/125
4	7736995107	AZ 407	Відвід 90°, Ø80
4	7736995106	AZ 408	Відвід 45°, Ø80
4	7736995100	AZ 409	Подовжувач 500 мм, Ø80 мм
4	7736995101	AZ 410	Подовжувач 1000 мм, Ø80 мм
4	7736995102	AZ 411	Подовжувач 2000 мм, Ø80 мм
4	7736995103	AZ 412	Збірник для конденсату
4	7736995105	AZ 413	Ділянка димової труби для збору повітря ззовні приміщення, Ø80 мм
Настінні конденсаційні котли Condens 2500 W			
4	7736901203	WBC 28-1 DC	Настінний конденсаційний двокоонтурний котел з двома теплообмінниками; Потужність 24/28 кВт (опалення/ГВП); гаряча вода - 12 літрів; коефіцієнт використання енергії 110%; димоходи 60/100 та 80/125; модуль керування Bosch Heatronic III, автоматика управління EMS...J2; світлодіодний дисплей; габарити розміри ВхШхГ - 815x400x300 мм, Вага - 37 кг.
4	7736902153	GC2300W 24/30 C 23	НОВИНКА!!! Настінний конденсаційний двокоонтурний котел з двома теплообмінниками; Потужність 24/30 кВт (опалення/ГВП); гаряча вода - 12 літрів; коефіцієнт використання енергії 109%; димоходи 60/100 та 80/125; модуль керування ACU Low; автоматика управління EMS...J2; світлодіодний дисплей; габарити розміри ВхШхГ - 724x400x300 мм - Вага - 36 кг.

Дійсний з 15.03.2021 р.
Компанія Bosch залишає за собою право змінювати артикули, назву та опис виробів без попереднього повідомлення.

Настінні конденсаційні котли Condens 7000i W				
5	7736901383	GC7000W 14 PB 23	Настінний конденсаційний одноконтурний котел (чорний); потужність опалення 2,3-15,2 кВт; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 43 кг.	52580
5	7736901384	GC7000W 14 P 23	Настінний конденсаційний одноконтурний котел (білий); потужність опалення 2,3-15,2 кВт; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 43 кг.	52580
5	7736901385	GC7000W 14/24 CB 23	Настінний конденсаційний двоконтурний котел (чорний); потужність опалення 3,4-15,2 кВт; ГВП - 3,1-24,6; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 43 кг.	54600
5	7736901386	GC7000W 14/24 C 23	Настінний конденсаційний двоконтурний котел (білий); потужність опалення 3,4-15,2 кВт; ГВП - 3,1-24,6; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 43 кг.	54600
5	7736901387	GC7000W 24 PB 23	Настінний конденсаційний одноконтурний котел (чорний); потужність опалення 3,4-25,1 кВт; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 43 кг.	56340
5	7736901388	GC7000W 24 P 23	Настінний конденсаційний одноконтурний котел (білий); потужність опалення 3,4-25,1 кВт; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 43 кг.	56340
5	7736901389	GC7000W 24/28 CB 23	Настінний конденсаційний двоконтурний котел (чорний); потужність опалення 4,1-25,1 кВт; ГВП - 3,8-28,7; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 43 кг.	57900
5	7736901390	GC7000W 24/28 C 23	Настінний конденсаційний двоконтурний котел (білий); потужність опалення 4,1-25,1 кВт; ГВП - 3,8-28,7; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 43 кг.	57900
5	7736901391	GC7000W 30/35 CB 23	Настінний конденсаційний двоконтурний котел (чорний); потужність опалення 5,6-30,3 кВт; ГВП - 5,2-34,7; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 46 кг.	64700
5	7736901392	GC7000W 30/35 C 23	Настінний конденсаційний двоконтурний котел (білий); потужність опалення 5,6-30,3 кВт; ГВП - 5,2-34,7; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 46 кг.	64700
5	7736901393	GC7000W 35 PB 23	Настінний конденсаційний одноконтурний котел (чорний); потужність опалення 5,6-35 кВт; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 46 кг.	63700
5	7736901394	GC7000W 35 P 23	Настінний конденсаційний одноконтурний котел (білий); потужність опалення 5,6-35 кВт; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 46 кг.	63700
5	7736901395	GC7000W 42 PB 23	Настінний конденсаційний одноконтурний котел (чорний); потужність опалення 5,9-42 кВт; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 46 кг.	68400
5	7736901396	GC7000W 42 P 23	Настінний конденсаційний одноконтурний котел (білий); потужність опалення 5,9-42 кВт; коефіцієнт використання енергії 108%; модуль керування Bosch Heatronic 4; теплообмінник з алюміній-кремнієвого сплаву; габаритні розміри ВxШxГ - 840x440x360 мм.; вага - 46 кг.	68400
Автоматика керування EMS.../2 для котлів з шиною Heatronic				
5	7736701341	EasyControl CT 200	Програмований термостат (білий) для віддаленого керування системою опалення та ГВП з смартфона. Важливо: не сумісний з іншими регуляторами та функціональними модулями EMS.../2	10671
5	7736701392	EasyControl CT 200 B	Програмований термостат (чорний) для віддаленого керування системою опалення та ГВП з смартфона. Важливо: не сумісний з іншими регуляторами та функціональними модулями EMS.../2	10671
5	7736701574	Smart Radiator Thermostat	Термостат радіатора для підключення системи EasyControl та індивідуального контролю температури приміщення. Важливо: для керування необхідний кліматичний термостат EasyControl CT 200	3534
5	7736701598	EasyControl Adapter	Адаптер для підключення кліматичного термостату до котлів без шини LoRaWAN EMS.../2	1750
5	7736701576	EasyControl Stand	Настільна підставка для кліматичного термостату EasyControl CT200	1667
5	7738111012	CR10	Кліматичний регулятор для управління по температурі приміщення для опалювальних систем без змішувача Автоматичне визначення шини теплогенератора - EMS HT або OT.	1931
5	7738111019	CR10H	Кліматичний регулятор для теплових насосів для управління по температурі приміщення з датчиком вологості. Автоматичне визначення шини теплогенератора - EMS HT або OT.	2568
5	7738111059	CR100	Кліматичний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря зі вбудованим датчиком температури (макс. 1 опалювальний контур). Зонний регулятор для опалювальних систем з зонним модулем MZ100 (макс. 8 опалювальних контурів). Пульт дистанційного управління для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контурів)	4709
5	7738112356	CR100 RF	Безпроводний кліматичний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря зі вбудованим датчиком температури (макс. 1 опалювальний контур). Пульт дистанційного управління для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контурів)	5317
5	7738112355	CR100 RF (MB RF)	Безпроводний кліматичний регулятор (в комплекті з приймачем MB RF) для управління по температурі зовнішнього повітря зі вбудованим датчиком температури (макс. 1 опалювальний контур). Пульт дистанційного управління для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контурів)	7401
5	7738111043	CW100	Погодний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря зі вбудованим датчиком температури (макс. 1 опалювальний контур). Зонний регулятор для опалювальних систем з зонним модулем MZ100 (макс. 8 опалювальних контурів). Пульт дистанційного управління для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контурів)	5140
5	7738111077	CW400	Погодний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря зі вбудованим датчиком температури (макс. 4 опалювальних контурів)	8350
Функціональні модулі EMS.../2 для котлів з шиною Heatronic				
5	7738110139	MM100	Функціональний модуль управління опалювальним контуром зі змішувачем або ГВП (аналог IPM1)	7298
5	7738110123	MS100	Функціональний сонячний модуль для приготування гарячої води за допомогою сонячної установки (аналог ISM1)	9325
5	7738110125	MS200	Функціональний сонячний модуль для приготування гарячої води та підтримки опалення за допомогою сонячної установки (аналог ISM2)	13577
5	7738111003	MC400	Каскадний модуль для управління теплогенераторами з шиною EMS.../2 (до 16 теплогенераторів за допомогою 5 котлів) (аналог ICM)	11613
5	7738110132	MZ100	Зонний модуль для управління різними опалювальними зонами (макс. 3 модуля в одній системі)	9128
5	8718588688	ProControl Gateway	Комутаційний модуль для управління опалювальною системою через інтернет за допомогою смартфона під управлінням Android або iOS	10812
Коаксіальні димоходи для конденсаційних котлів, Ø60/100 мм (до 2021 р.)				
УВАГА! Продаж до вичерпання складських запасів. Після закінчення необхідно замовляти нові артикули з програми 2021 року.				
4	7736995011	AZB 916	Коаксіальний горизонтальний комплект, 60/100 мм	2390
4	7719003675	AZB 917	Коаксіальний вертикальний комплект, Ø60/100	4172
4	7719002778	AZB 908	AZB 908 / Коаксіальний подовжувач L=1000 мм, DN60/100 мм	1019
4	7719002779	AZB 909	AZB 909 / Коаксіальний подовжувач L=500 мм, DN60/100 мм	802
4	7719002780	AZB 910	AZB 910 / Коаксіальний відвід 90°, DN60/100 мм	658
4	7719002781	AZB 911	AZB 911 / Коаксіальний відвід 45°, DN60/100 мм	992
4	7719003381	AZB 1093	Адаптер для підключення димоходу Ø60/100 до котлів, що мають вихід Ø80/125	548
Коаксіальні димоходи для конденсаційних котлів, Ø80/125 мм (до 2021 р.)				
УВАГА! Продаж до вичерпання складських запасів. Після закінчення необхідно замовляти нові артикули з програми 2021 року.				
4	7716780184	AZB 931	Адаптер для підключення коаксіальних димоходів, Ø80/125 (обов'язковий для підключення до котла)	1269
4	7719003673	AZB 918	Коаксіальний горизонтальний комплект, Ø80/125	5518
4	7719003672	AZB 919	Коаксіальний вертикальний комплект, Ø80/125	7568
4	7719002766	AZB 607/1	Коаксіальний відвід 90°, Ø80/125	1757
4	7719002767	AZB 608/1	Коаксіальний відвід 45°, Ø80/125	3434
4	7719002763	AZB 604/1	Коаксіальний подовжувач 500 мм, Ø80/125	1263
4	7719002764	AZB 605/1	Коаксіальний подовжувач 1000 мм, Ø80/125	1657
4	7719002765	AZB 606/1	Коаксіальний подовжувач 2000 мм, Ø80/125	3317
Роздільні димоходи для конденсаційних котлів, Ø80-80 мм (до 2021 р.)				
УВАГА! Продаж до вичерпання складських запасів. Після закінчення необхідно замовляти нові артикули з програми 2021 року.				
4	7719002852	AZB 922	Адаптер для підключення роздільних димоходів Ø80-80 до котлів, які мають вихід Ø80/125	4619
4	7719001525	AZB 610	Подовжувач 500 мм, Ø80	635
4	7719001526	AZB 611	Подовжувач 1000 мм, Ø80	922
4	7719001527	AZB 612	Подовжувач 2000 мм, Ø80	1383
4	7719001534	AZB 619	Відвід 90°, Ø80	929
4	7719001535	AZB 620	Відвід 45°, Ø80	458
Коаксіальні димоходи для конденсаційних котлів, Ø60/100 мм (з 2021 р.)				
4	7738112495	FC-Set60-C13x	FC-Set60-C13x / Основний комплект C13x (горизонтальний), DN60/100, 1200 мм ((старий арт. 7736995011))	2391
4	7738112504	FC-Set60-C33x	FC-Set60-C33x / Основний комплект C33x (вертикальний), DN60/100, 1220 мм ((старий арт. 7719003675))	3641
4	7738112614	FC-C60-500	FC-C60-500 / Коаксіальний подовжувач, DN60/100, 500 мм (старий арт. 7719002779)	785
4	7738112615	FC-C60-1000	FC-C60-1000 / Коаксіальний подовжувач, DN60/100, 1000 мм (старий арт. 7719002778)	1019
4	7738112500	FC-C60-2000	FC-C60-2000 / Коаксіальний подовжувач, DN60/100, 2000 мм ((старий арт. 7747210020))	2204
4	7738112616	FC-CE60-87	FC-CE60-87 / Коаксіальний відвід, DN60/100, 87° ((старий арт. 7719002780))	625
4	7738112501	FC-CE60-45	FC-CE60-45 / Коаксіальний відвід, DN60/100, 45° ((старий арт. 7719002781))	755
4	7738112617	FC-CR60	FC-CR60 / Коаксіальний подовжувач з ревізійним отвором, DN60/100, 230 мм	1379
4	7738112637	FC-CER60-87	FC-CER60-87 / Коаксіальний відвід з ревізійним отвором, DN60/100, 87°	1049
4	7738112636	FC-CA60	FC-CA60 / Коаксіальний адаптер для підключення, DN60/100 ((старий арт. 7719003381))	564
4	7738112535	FC-CA60-87	FC-CA60-87 / Коаксіальний адаптер для підключення (з відводом), DN60/100, 87°	1209
Коаксіальні димоходи для конденсаційних котлів, Ø80/125 мм (з 2021 р.)				
4	7738112574	FC-Set80-C13x	FC-Set80-C13x / Основний комплект C13x (горизонтальний), DN80/125	3674
4	7738112680	FC-Set80-C33x	FC-Set80-C33x / Основний комплект C33x (вертикальний), DN80/125 ((старий арт. 7719003672))	6914
4	7738112645	FC-C80-500	FC-C80-500 / Коаксіальний подовжувач, DN80/125, 500 мм (старий арт. 7719002763)	1263
4	7738112646	FC-C80-1000	FC-C80-1000 / Коаксіальний подовжувач, DN80/125, 1000 мм ((старий арт. 7719002764))	1657
4	7738112647	FC-C80-2000	FC-C80-2000 / Коаксіальний подовжувач, DN80/125, 2000 мм ((старий арт. 7719002765))	3317

Дійсний з 15.03.2021 р.
Компанія Bosch залишає за собою право змінювати артикули, назву та опис виробів без попереднього повідомлення.

4	7738112648	FC-CE80-87	FC-CE80-87 / Коаксіальний в'євід, DN80/125, 87° ((старий арт. 7719002766))	1757
4	7738112593	FC-CE80-45	FC-CE80-45 / Коаксіальний в'євід, DN80/125, 45° ((старий арт. 7719002767))	3434
4	7738112685	FC-CER80-87	FC-CER80-87 / Коаксіальний в'євід з ревізійним отвором, DN80/125, 87° ((старий арт. 7719003382))	3941
4	7738112666	FC-CR80	FC-CR80 / Коаксіальний подовжувач з ревізійним отвором, DN80/125, 250 мм ((старий арт. 7719002760))	2632
4	7738112714	FC-CA80	FC-CA80 / Коаксіальний адаптер для підключення, DN80/125	574
4	7738112716	FC-CA80	FC-CA80 / Адаптер (ексцентричний зсув 80 мм) для підключення, DN80/125	1513
4	7738112717	FC-CA80-87	FC-CA80-87 / Коаксіальний адаптер для підключення (з відводом), DN80/125, 87°	1513
Роздільні димоходи для конденсаційних котлів, Ø80-80 мм (з 2021 р.)				
4	7738113223	FC-CA80	FC-CA80 / Адаптер для підключення (для роздільних димоходів), DN80 ((старий арт. 7719002852))	3350
4	7738112650	FC-S80-500	FC-S80-500 / Подовжувач, DN80, 500 мм ((старий арт. 7719001525))	635
4	7738112651	FC-S80-1000	FC-S80-1000 / Подовжувач, DN80, 1000 мм ((старий арт. 7719001526))	922
4	7738112652	FC-S80-2000	FC-S80-2000 / Подовжувач, DN80, 2000 мм ((старий арт. 7719001527))	1383
4	7738112654	FC-SE80-87	FC-SE80-87 / В'євід, DN80, 87° ((старий арт. 7719001534))	929
4	7738112653	FC-SE80-45	FC-SE80-45 / В'євід, DN80, 45° ((старий арт. 7719001535))	458
4	7738112596	FC-SER80-87	FC-SER80-87 / В'євід, DN80 з ревізійним отвором, 87° ((старий арт. 7719001536))	2405
4	7738112669	FC-SR80	FC-SR80 / Подовжувач з ревізійним отвором, DN80 ((старий арт. 7719001533))	752
Котли електричні Tronic Heat 3500 (від 4 до 24 кВт) (з розширювальним баком та циркуляційним насосом)				
4	7738504943	Tronic Heat 3500 4 UA ErP	Електрокотел потужністю 4 кВт. Підключення 220/380 В. Триступенева модуляція потужності з послідовним підключенням ступенів. В комплекті: розширювальний бак, запобіжний клапан, насос з частотним регулюванням, датчик тиску автоматичне видалення повітря. Розміри 330x712x193 мм. Вага 24,4 кг.	21300
4	7738504944	Tronic Heat 3500 6 UA ErP	Електрокотел потужністю 6 кВт. Підключення 220/380 В. Триступенева модуляція потужності з послідовним підключенням ступенів. В комплекті: розширювальний бак, запобіжний клапан, насос з частотним регулюванням, датчик тиску, автоматичне видалення повітря. Розміри 330x712x193 мм. Вага 24,4 кг.	21600
4	7738504945	Tronic Heat 3500 9 UA ErP	Електрокотел потужністю 9 кВт. Підключення 220/380 В. Триступенева модуляція потужності з послідовним підключенням ступенів. В комплекті: розширювальний бак, запобіжний клапан, насос з частотним регулюванням, датчик тиску, автоматичне видалення повітря. Розміри 330x712x193 мм. Вага 24,4 кг.	22400
4	7738504946	Tronic Heat 3500 12 UA ErP	Електрокотел потужністю 12 кВт. Підключення 220/380 В. Триступенева модуляція потужності з послідовним підключенням ступенів. В комплекті: розширювальний бак, запобіжний клапан, насос з частотним регулюванням, датчик тиску, автоматичне видалення повітря. Розміри 330x712x193 мм. Вага 24,4 кг.	22600
4	7738504947	Tronic Heat 3500 15 UA ErP	Електрокотел потужністю 15 кВт. Підключення 380 В. Шестиступенева модуляція потужності з послідовним підключенням ступенів. В комплекті: розширювальний бак, запобіжний клапан, насос з частотним регулюванням, датчик тиску, автоматичне видалення повітря. Розміри 416x712x300 мм. Вага 28 кг.	24500
4	7738504948	Tronic Heat 3500 18 UA ErP	Електрокотел потужністю 18 кВт. Підключення 380 В. Шестиступенева модуляція потужності з послідовним підключенням ступенів. В комплекті: розширювальний бак, запобіжний клапан, насос з частотним регулюванням, датчик тиску, автоматичне видалення повітря. Розміри 416x712x300 мм. Вага 28 кг.	25700
4	7738504949	Tronic Heat 3500 24 UA ErP	Електрокотел потужністю 24 кВт. Підключення 380 В. Шестиступенева модуляція потужності з послідовним підключенням ступенів. В комплекті: розширювальний бак, запобіжний клапан, насос з частотним регулюванням, датчик тиску, автоматичне видалення повітря. Розміри 416x712x300 мм. Вага 28 кг.	26100
Котли електричні Tronic 5000 Н (від 30 до 60 кВт)				
4	7738504951	Tronic 5000 Н 30kW ErP	Електрокотел потужністю 30 кВт. Підключення 380 В. Триступеневий 30=15+7,5+7,5 кВт з затримкою на включення та послідовним незалежним підключенням ступенів. В комплекті: циркуляційний насос з частотним регулюванням, датчик тиску автоматичний розповітрявач. Розширювальний бак та запобіжний клапан необхідно замовляти додатково. Розміри 615 x 870 x 335 мм. Вага 48 кг.	33200
4	7738504952	Tronic 5000 Н 36kW ErP	Електрокотел потужністю 36 кВт. Підключення 380 В. Триступеневий 36=18+12+6 кВт з затримкою на включення та послідовним незалежним підключенням ступенів. В комплекті: циркуляційний насос з частотним регулюванням, датчик тиску автоматичний розповітрявач. Розширювальний бак та підірний клапан необхідно замовляти додатково 615 x 870 x 335 мм. Вага 53 кг.	42900
4	7738504953	Tronic 5000 Н 45kW ErP	Електрокотел потужністю 45 кВт. Підключення 380 В. Триступеневий 45=22,5+15+7,5 кВт з затримкою на включення та послідовним незалежним підключенням ступенів. В комплекті: циркуляційний насос з частотним регулюванням, датчик тиску автоматичний розповітрявач. Розширювальний бак та запобіжний клапан необхідно замовляти додатково. Розміри 615 x 870 x 335 мм. Вага 53 кг.	43600
4	7738504954	Tronic 5000 Н 60kW ErP	Електрокотел потужністю 60 кВт. Підключення 380 В. Триступеневий 60=30+15+15 кВт з затримкою на включення та послідовним незалежним підключенням ступенів. В комплекті: циркуляційний насос з частотним регулюванням, датчик тиску автоматичне видалення повітря. Розширювальний бак та запобіжний клапан необхідно замовляти додатково. Розміри 615 x 870 x 335 мм. Вага 62 кг.	46700
Комплектуючі до електричних котлів Bosch Tronic Heat 3000/3500				
4	8738106681	ELB-EKR	Функціональний модуль для погодозалежного керування	8150
4	8738106683	ELB-KASK	Функціональний каскадний модуль	9025
4	8735100809		Датчик температури NTC RD 6.0 10K 3000 (діаметр 6 мм)	1356
4	8738104940		Обм'явувач температури для підключення до теплопола	822
4	VC40132200U		Привід клапана підключення баку ГВП до котла Tronic VC, 220 В, SPST, кабель 1 м.	1797
4	0VCZMQ6000		Клапан триходовий VC 1", 20 бар, Кв 7,7 м.кубгод, підключення баку ГВП до котла Tronic	1981
Баки непрямого нагріву гарячої води для підключення до настінних котлів				
4	7735501712	WD 120 B	Бак непрямого нагріву 120 л, 25 кВт, для настінних котлів, прямокутний	27047
4	7735501715	WD 160 B	Бак непрямого нагріву 160 л, 25 кВт, для настінних котлів, прямокутний	28410
Баки непрямого нагріву гарячої води для підключення до напольних та настінних котлів				
4	8718543216	WST 120-50	Бак непрямого нагріву 120 л, 25 кВт, циліндричний	23243
Баки непрямого нагріву гарячої води для підключення до напольних котлів				
4	7735500780	W 160-S P1 B	Бак непрямого нагріву 160 л, циліндричний, колір сірий	26463
4	7735500783	W 200-S EP1 B	Бак непрямого нагріву 200 л, циліндричний, колір сірий	30781
4	7735500791	W 300-S P1 B	Бак непрямого нагріву 300 л, циліндричний, колір сірий	34175
Пакетні пропозиції EasyComfort				
4	3736701341	EasyComfort 3W	Пакетна пропозиція: кімнатний термостат EasyControl CT 200 (білий) в комплекті з термоголовки Smart Radiator Thermostat (для котлів з шиною EMS./2)	15598
4	3736701392	EasyComfort 3B	Пакетна пропозиція: кімнатний термостат EasyControl CT 200 В (чорний) в комплекті з термоголовки Smart Radiator Thermostat (для котлів з шиною EMS./2)	15598
4	3836701341	EasyComfort 3AW	Пакетна пропозиція: кімнатний термостат EasyControl CT 200 (білий) в комплекті з термоголовки Smart Radiator Thermostat (для котлів іншого виробника)	17001
4	3836701392	EasyComfort 3AB	Пакетна пропозиція: кімнатний термостат EasyControl CT 200 В (чорний) в комплекті з термоголовки Smart Radiator Thermostat (для котлів іншого виробника)	17001
4	5736701341	EasyComfort 5W	Пакетна пропозиція: кімнатний термостат EasyControl CT 200 (білий) в комплекті з термоголовки Smart Radiator Thermostat (для котлів з шиною EMS./2)	20842
4	5736701392	EasyComfort 5B	Пакетна пропозиція: кімнатний термостат EasyControl CT 200 В (чорний) в комплекті з термоголовки Smart Radiator Thermostat (для котлів з шиною EMS./2)	20842
4	5836701341	EasyComfort 5AW	Пакетна пропозиція: кімнатний термостат EasyControl CT 200 (білий) в комплекті з термоголовки Smart Radiator Thermostat (для котлів іншого виробника)	22211
4	5836701392	EasyComfort 5AB	Пакетна пропозиція: кімнатний термостат EasyControl CT 200 В (чорний) в комплекті з термоголовки Smart Radiator Thermostat (для котлів іншого виробника)	22211